



# PRODUKT-INFORMATION



Mobile Trennsiebanlagen werden für das Klassieren feiner Schüttgüter verwendet. Sie trennen Gemische in eine oder mehrere Fraktionen mit definierter Kornverteilung und sortieren, wenn mit der Korngröße auch andere Eigenschaften einhergehen (z. B. Mehl und Kleie).

## **EINSATZGEBIETE**

- Lebensmittel
- Tierfutter
- Düngemittel
- Chemiekalien
- Arzneimittel
- Baustoffe

#### **BESCHREIBUNG**

Um Partikel möglichst oft mit dem Sieb in Kontakt zu bringen, wird durch Schwingen, Vibrieren und Taumeln das zu trennende Gut bewegt. Der Antrieb erfolgt über eine unten angebrachte Vibrationsmaschine.







## ZERTIFIZIERUNGEN

Isımsan fertigt nach folgenden internationalen Richtlinien und Vorschriften:

- CE 2006/42/EC (Maschinenrichtlinie)
- CE 2014/29/EU (Druckbehälterrichtlinie)
- CE 2014/68/EU (Druckbehälterrichtlinie)
- ATEX Produktlinie 2014/34/EU
- EHEDG Hygienerichtlinie
- GMP (Good Manufacturing Practices)
- FDA (U.S. Food and Drug Administration)
- EAC (EuroAsia Comformity)

Is in punkto Qualitäts management (ISO 9001), Umwelt Standards (ISO 14001), Schweißtechnik und -aufsicht (ISO 3834 & 14731) und Steuerungstechnik (2006/42/EC) zertifiziert.

## KONSTRUKTIONS-MERKMALE

Isımsan produziert Siebanlagen in unterschiedlichen Grössen. Die Kleinste ist Isımsan's mobile Siebanlage. Die flexible, robuste und bedienungsfreundliche Siebmaschine berücksichtigt hohe Hygienestandards. Siebtests und Siebanalysen können vom werksinternen Technikzentrum vorgenommen werden.

## **AUSFÜHRUNG**

Bauteile: Abdeckung, Korpus, Siebe, Dichtungen, Klemmen, Motor, etc.

Material: Edelstahl 1.4301

Oberfläche: gebürstet, poliert, hochglanzpoliert

Siebform: Kreis

Abmessung: Ø 735 mm Anzahl Siebflächen: 1 - 3 Gewebe: 0,15 - 5,35 mm


Sektionen: 2 - 4


**Vibrationsmaschine:** 1 x unten befestigt **Motor:** Venanzetti oder andere Hersteller

kW: 0,75 Hertz: 50

## SONDERAUSFÜHRUNGEN

- Pneumatikventile
- Magnet Boxen











## MOBILE TRENNSIEBANLAGEN

Die Standardpreise beinhalten folgende Ausführung:

Material: Edelstahl 1.4301 Oberfläche: gebürstet (außen),

poliert (innen) **Siebform:** Kreis

**Vibrationsmaschine:** 1 x unten befestigt **Siebmaschenweiten:** 0,15 - 5,35 mm

Sieb- fläche	Siebe	Sektionen	Abmessungen	Gewicht	Antrieb
m <sup>2</sup>	Anzahl	Anzahl	Höhe x Länge (mm)	kg	kW
0,42	1	2	1.250 x 1.203	170	0,6
0,42	2	3	1.420 x 1.203	210	0,6
0,42	3	4	1.590 x 1.203	250	0,6

Neben standardisierten Ausführungen bietet Isimsan auch individuelle Anfertigungen von Siebmaschinen an.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.







#### ZERTIFIZIERUNGEN

Isımsan fertigt nach folgenden internationalen Richtlinien und Vorschriften:

- CE 2006/42/EC (Maschinenrichtlinie)
- CE 2014/29/EU (Druckbehälterrichtlinie)
- CE 2014/68/EU (Druckbehälterrichtlinie)
- ATEX Produktlinie 2014/34/EU
- EHEDG Hygienerichtlinie
- GMP (Good Manufacturing Practices)
- FDA (U.S. Food and Drug Administration)
- EAC (EuroAsia Comformity)

Is im san ist in punkto Qualitäts management (ISO 9001), Umwelt Standards (ISO 14001), Schweißtechnik und -aufsicht (ISO 3834 & 14731) und Steuerungstechnik (2006/42/EC) zertifiziert.



WELTWEIT FÜR SIE DA E-MAIL: sales@isimsan.com.tr PHONE: +90 (0232) 877 05 82